

Мобильная установка для просеивания на гусеничном ходу

Мобильная установка для просеивания на гусеничном ходу - тип SR 3000/2 + SR 4000/2



в технике и обслуживании всегда впереди

установки и механизмы для натурального камня и вторичной переработки строительных материалов

Apollo МАШИНЕНБАУ



дробления просеивания выгрузки

Мобильная установка для просеивания на гусеничном ходу - тип SR 3000/2 + SR 4000/2

Мобильная установка для просеивания с 2-кровельным исполнением сита 3.000 x 1.250 мм и 4.300 x 1.500 мм на гусеничном ходу

Область применения: вторичная переработка, природного камня, кирпича, других камней, земли, песка и гравия.

макс. габариты материала: 200 мм.



Основные компоненты SR 3000/2

Техническое описание Транспортное положение

Ширина: 2.550 мм
Длина: 10.800 мм
Высота: 3.200 мм
Вес: 16 т
Производительность: до 250 т/ч

Загрузочная воронка: 3 м³

Двухкровельное сито: 3.000 x 1.250 мм
установлено на рессорных элементах
Двигатель: 7,5 кВт 1000 об/мин

Ленточный транспортер: BV 800 x 6500 мм
Главная часть транспорта и замена сита
гидравлически-складная

Лента для мелкой фракции: BV 1000 x 7500 мм
Главная часть транспорта складная

Лента для крупной и мелкой фракции:
BV 650 x 7500 мм
Гл. часть транспорта двукратно-складная

Единица приводного механизма:
с воздушным охлаждением
Дизельный мотор Deutz
Генератор: 40 кВт

Ходовая часть:
Ширина дисков: 400 мм
Межосевое расстояние: 2.970 мм

Блок управления

Основные компоненты SR 4000/2

Техническое описание Транспортное положение

Ширина: 2.950 мм
Длина: 10.600 мм
Высота: 3.400 мм
Вес: 18,5 т
Производительность: до 350 т/ч

Загрузочная воронка: 4 м³

Двухкровельное сито: 4.300 x 1.500 мм
установлено на рессорных элементах
Двигатель: 11 кВт 1000 об/мин

Ленточный транспортер: BV 1000 x 7500 мм
Главная часть транспорта и замена сита
гидравлически-складная

Лента для мелкой фракции: BV 1200 x 8400 мм
Главная часть транспорта складная

Лента для крупной и мелкой фракции:
BV 650 x 8000 мм
Гл. часть транспорта двукратно-складная

Единица приводного механизма:
с воздушным охлаждением
Дизельный мотор Deutz
Генератор: 70 кВт

Ходовая часть:
Ширина дисков: 400 мм
Межосевое расстояние: 3.310 мм

Блок управления

Критерии и изменения конструкции необходимо оговорить.

тел. 49 (03385) 510 200
факс 49 (03385) 510 203
E-Mail: info@apollo-maschinenbau.de
www.apollo-maschinenbau.de

Apollo Maschinenbau
Grünauer Fenn 44
14712 Rathenow

APOLLO
дробления просеивания выгрузки